PILUO	RIALZATO		PRIMO		SECOLDO		TERZO		QUARTO		TOP. SCALA	
PILASTRI	SEZ.	ΔBM	SEZ.	ΔBM	SEZ.	ΔBM	SEZ.	ΔBM	SEZ.	ΔBM	SEZ.	ΔBM
1 - 1'	Stesso	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12		
2 - 2'	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12		
3 - 3'	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12		
4 - 4'	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12		
5 - 5'	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12		
6 - 6'	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12		
7 - 7'	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12		
8 - 8'	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12		
9 - 9'	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12		
10 - 10'	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12		
11 - 11'	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12		
12 - 12'	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12		
13 - 13'	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12	6ϕ12	
14 - 14'	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12	6ϕ12	
15 - 15'	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ16	uguale	6ϕ12	6ϕ12	

STAFFE 6 ϕ 8 / 15

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Copriferro: e/c 3 cm di cemento
Tu = 320 kg/cm²
Acciaio tipo: omogeneo/ad alto limite di snervamento Fe B 32 K; σ amm = 1600 kg/cm²
VERIFICARE IN CANTIERE LE MISURE

– PIANTA DELLE FONDAZIONI –

STUDIO TECNICO - Ing. Iurilli G. Brindisi
VISTO DEL COMMITTENTE | DATA | VISTO DEL DIRETTORE | DATA
OGGETTO DELLA PRESENTE TAVOLA | SCALA 1:50
VERIFICARE MISURE E QUOTE

SEZIONE C-C

SEZIONE D-D

TRAVE DI COLLEGAMENTO

PARETE DI FONDAZIONE A SCESCENDERE
SEZIONE L-L

SEZIONE H-H